



## SERIE 8900 VENTANA DESLIZANTE

- + Refuerzo de hoja enriquecido con fibra de vidrio de poliuretano exclusivo InsulKor™ para un rendimiento térmico y estructural superior
- + Las hojas y el marco soldados a fusión añaden solidez y mejoran el aislamiento
- + El vidrio de baja emisión con gas argón aislante brinda una excepcional eficiencia térmica
- + Calificación DP 50 (tamaño de la ventana probado 72" x 48")
- + El marco central biselado ofrece un aspecto exterior con estilo
- + El espesor del marco de 4 1/4" mejora el aspecto así como la integridad estructural
- + El surco accesorio externo adapta la opción de acabado enclavado
- + La malla completa es estándar y extraíble del interior\*
- + Las cerraduras de levas de acción positiva de bajo perfil dual aumentan la seguridad (2 cerraduras estándar a un ancho de 27 1/4" o más)
- + Cerradura y riel central totalmente entrelazados
- + Canal deslizante integrado para fácil apertura y cierre de la hoja
- + Los rodillos tándem corren con facilidad a lo largo del canal de deslizamiento libre de fricción
- + Disponible en configuraciones de 1/4-1/2-1/4 o 1/3-1/3-1/3
- + Configuración XX de 2 vidrieras (ambas hojas funcionan)
- + Profundidad de jamba de 3,25" para el dimensionamiento ideal de la ventana
- + Garantía limitada de por vida transferible
- + Garantía contra rotura de vidrios de por vida



Ventana deslizante de 2 vidrieras



Ventana deslizante de 3 vidrieras


### OPCIONES personalizadas

- + Vidrio de emisión baja
- + Vidrio de emisión ultra baja con gas argón (puede requerirse para la clasificación Energy Star)
- + Paneles de vidrio con triple cristal que cumplen con R-5
- + Sistema de sellado Super Spacer® nXt™ para un rendimiento térmico óptimo (estándar con opción de triple cristal)
- + Inyecciones de marco relleno de esponja de cavidades múltiples InsulKor™
- + Accesorio de acabado enclavado para el uso en aplicaciones de remodelación o construcción nueva
- + Media malla de cerradura exclusiva\*
- + Armazón de vidriera con división simulada (SDL) de 1 1/8"
- + Armazones contorneados de 5/8" o 1", planos de 5/8" o 3/4" y de cubierta contorneada de 5/8" disponibles
- + Vidrio oscuro o de doble resistencia

INSULKOR™  
TECNOLOGÍA



### + OPCIONES DE COLORES\*\*



### + OPCIONES DE CERRADURA\*\*



Todos los productos pueden solicitarse en cumplimiento con los requisitos de Energy Star.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de sustituir componentes, según sea necesario, para la continua mejora del producto.

\* Las mallas no tienen por objeto evitar que un niño caiga por una ventana abierta.

\*\* El proceso de impresión puede afectar el color mostrado. Consulte la muestra de ventana real al seleccionar los colores.

\*\*\* Oferta de armazón limitada a armazón contorneado de 5/8" y de vidriera con división simulada (SDL) en ventanas exteriores pintadas. Sólo use un limpiador de hogar suave a base de agua en el producto pintado y enjuague de inmediato con agua. Consulte las instrucciones de limpieza completas para más detalles.